

Godet banane Claw "TLC"

Avantages:

- Interventions spéciales
- Déterrements et réduction des travaux manuels
- Cinématique optimale




- ▶ Conception bionique
- 4 types de montage, **cinématique optimale** dans chaque cas d'utilisation
- Longue durée de vie et usure minime

- **Déterrement** de canalisations
- Réduction des travaux manuels
- Diverses lames dentées et réversibles










Selon l'application, le tranchant réversible peut être monté de façon saillante. Cela permet un déterrement plus efficace.



Le tranchant réversible avec profil denté pour excavations simples, une variante à dents soudées est également possible.



Dents de godet standard possibles sur le tranchant principal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie de poids de la pelle	[t]	1,0 - 3,0		4,0 - 8,0		9,0 – 16,0	
Désignation							
Système de réception		M03		M10		M18	
Largeur	[mm]	230	300	300	400	400	500
Longueur	[mm]	936	936	1250	1250	1600	1600
Volume	[1]	25	34	61	83	125	159
Poids	[kg]	46	54	125	145	268	293

MARTIN GmbH

Zementwerkstraße 30 | 6713 Ludesch | Austria T+43555026088 | F+43555026088-999 | office@martin.at www.martin.at

